

10W・30W・45W LED照明専用定電流電源

LED照明専用の定電流電源でAC85V～AC230Vに対応します。
 LED最大ピーク電流は10Wタイプ0.5A、30Wタイプ1A、45Wタイプ1Aを用意しております。
 最大ピーク電流1A以上もご要望に応じて対応いたします。
 用途により調光タイプ(/C)の選択が可能です。

調光タイプ



項目	PSUO-0007/C	PSUO-0008/C
定格入力電圧	AC85V～AC110V	
定格入力周波数	50/60Hz	
最大電流	0.5A	1A
使用電流	0.1～0.35A(ご注文により対応)	0.3～0.75A(ご注文により対応)
出力電圧範囲	3V～45V	3V～45V
LED接続数	LEDの接続数=45V/LEDのVf (定格出力容量以下のこと)	
最大出力容量	10W	30W
出力周波数(Typ)	44kHz	
使用温湿度	-10℃～+50℃ 10～90%(結露なきこと)	
保存温湿度	-20℃～+60℃ 10～95%(結露なきこと)	
冷却法	自然空冷	
環境対応	RoHS対応	

/Cは調光タイプ

定格入力200V品も対応いたします

項目	PSUO-0009/C
定格入力電圧	AC90V～AC110V
定格入力周波数	50/60Hz
最大電流	1A
使用電流	0.3～0.8A(ご注文により対応)
出力電圧範囲	3V～42.5V
LED接続数	LEDの接続数=42.5V/LEDのVf (定格出力容量以下のこと)
最大出力容量	45W
出力周波数(Typ)	250kHz
使用温湿度	-10℃～+50℃ 10～90%(結露なきこと)
保存温湿度	-20℃～+60℃ 10～95%(結露なきこと)
冷却法	自然空冷
環境対応	RoHS対応

/Cは調光タイプ

定格入力200V品も対応いたします